



# EGO CARRE 9 LED BLANC - INOX

Code : 1814

83,80 €\* Prix barême HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	1,00
<b>IP</b>	IP68	<b>Température de couleur</b>	3500 K
<b>IK</b>	IK10	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	<b>Faisceau</b>	90 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	18 lm
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	<b>Efficacité lumineuse</b>	9.47 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps thermoplastique	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	anneau / collerette / face inox 304 (A2)	<b>Variation</b>	OUI - variation PWM
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h
<b>Nombre et type de source</b>	9 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	219.5 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 1.5 W / 1.9 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V ; 80 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Piscine : autorisé Vol.1</li> </ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Utiliser du câble H05RNF - 2x0,75mm <sup>2</sup> , diam. 7mm maxi, pour installation dans le sol. 12m maxi. Voir code 0946.