



Nouveau

AXO GU10 CARRE BASC 5W CCT

Code : 3164



3164	4000K	38°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	592	0,69
2	148	1,38
2,5	95	1,72

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP54
IK	IK05
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	Verre
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 5,5 W / 5,5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 34 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	90 %

Facteur de puissance	0,70
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	38 °
Flux lumineux total	375 lm
Efficacité lumineuse	68 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	15000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	7500
Poids net	500 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Décoratif ■ Eclairage de façade ■ Extérieur résidentiel