

# Lanterne LED MORPHIS pour mât

Tête de lanterne LED 33W 3000K 50000h. Mât à commander séparément.

Code : **50295**

IP65 IK08 850°C IRC >85

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | extérieure |
| **IP** | IP65 |
| **IK** | IK08 |
| **Classe** | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Sur mât |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium graphite 7024 extrudé |
| **Matières / Coloris n°2** | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair |
| **Orientation du produit** | fixe |

| | |
|---|---|
| **Facteur de puissance** | 0,97 |
| **Température de couleur** | 3000 K |
| **IRC / Ra** | 85 - 89 |
| **Flux lumineux total** | 1750 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 60.34 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +40 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 50000 h - L70/B50 à Ta 40°C |
| **Nbre de on/off** | 25000 |
| **Poids net** | 3850 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |

| | |
|---|---|
| **Nombre et type de source** | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 33 W / 29 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 230 V ; 50 Hz ; 160 mA |
| **Driver / Alimentation** | appareillage intégré (non démontable) |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |

| | |
|---|---|
| **Applications spécifiques** | ■ Résiste au Brouillard salin (800h)<br>■ Balisage<br>■ Extérieur résidentiel |
| **Recommandations d'installation** | Mât à commander séparément. FLICKER FREE |
| **Câblage** | Précablé 3m avec connecteur IP68. |

# Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|---|---|---|
| 0952 | SUPPORT FIXATION MAT 3130/3131 | |
| 2063 | Mât 2m aluminium noir Ø60mm | |
| 2127 | SUPPORT FIXATION MAT | |
| 3130 | Mât 2,5m aluminium noir Ø60mm | |
| 3131 | Mât 3m aluminium noir Ø60mm | |