



# Lanterne LED MORPHIS pour mât

Tête de lanterne LED 33W 3000K 50000h. Mât à commander séparément.

Code : **50295**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sur mât
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium graphite 7024 extrudé
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
<b>Orientation du produit</b>	fixe

<b>Facteur de puissance</b>	0,97
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	85 - 89
<b>Flux lumineux total</b>	1750 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	60.34 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 40°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	3850 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Résiste au Brouillard salin (800h)</li> <li>■ Balisage</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul>
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Recommandations d'installation</b>	Mât à commander séparément. FLICKER FREE
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	33 W / 29 W	<b>Câblage</b>	Précablé 3m avec connecteur IP68.
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50 Hz ; 160 mA		
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)		
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0952	SUPPORT FIXATION MAT 3130/3131	
2063	Mât 2m aluminium noir Ø60mm	
2127	SUPPORT FIXATION MAT	
3130	Mât 2,5m aluminium noir Ø60mm	
3131	Mât 3m aluminium noir Ø60mm	