




# IKAR 029 LED 60° 40W 3000K noir

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50322**

**230,30 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



IKAR	3-4000 K	40 W	60°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	4580	1,15
	2	1145	2,3
	3	509	3,5
	4	286	4,6
	5	183	5,8




## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>IP</b>	IP20	<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>IK</b>	IK05	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 3 )
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Faisceau</b>	60 °
<b>Mode de montage</b>	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)	<b>Flux lumineux total</b>	4000 lm
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir 9011	<b>Efficacité lumineuse</b>	87.72 lm/W
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur à facettes	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360 ° - 270 °	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 40 W / 45.6 W	<b>Poids net</b>	1170 gr
		<b>Compatible minuterie</b>	OUI
		<b>Compatible détection</b>	OUI

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA

**Driver /  
Alimentation**

Alim. LED - Courant constant 1050mA  
appareillage intégré (non démontable)