





Module 34W 3000K QUADRA **LED**

Pour intégration ou rechange dans corps QUADRA : module

LED avec alimentation 900 mA séparée fournie

Code: 50480















Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant - 30 ° - 30 °
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen CLU036 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 34 W / 37 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,96	
Température de couleur	3000 K	
IRC / Ra	80 - 84	
Faisceau	40 °	
Flux lumineux total	3300 lm	
Efficacité lumineuse	89.19 lm/W	
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C	
Variation	NON	
Durée de vie moyenne	40000 h	
Nbre de on/off	20000	
Poids net	980 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Recommandations d'installation	Alimentation 900mA, Classe 2, IP20.	
Autres commentaires	Verre de protection.	

1/2 www.aric-sa.fr



Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
4240	Corps QUADRA Mono blanc	
4241	Corps QUADRA Mono gris	
4242	Corps QUADRA Duo blanc	
4243	Corps QUADRA Duo gris	
4244	Corps QUADRA Tertio blanc	
4245	Corps QUADRA Tertio gris	
4246	Corps QUADRA Quatro blanc	
4247	Corps QUADRA Quatro gris	

www.aric-sa.fr 2/2