




# NINETY 01 LED 30° 30W 4000K noir

Projecteur sur patère, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : 50575

**193,90 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK05
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface (patère)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir anodisé
<b>Matières / Coloris n°2</b>	support : patère / barre / base acier
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360 ° - 90 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 39 W / 39 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 177 mA

<b>Facteur de puissance</b>	0,96
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Faisceau</b>	30 °
<b>Flux lumineux total</b>	4000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	102.56 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	716 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Autres commentaires</b>	Protection contre les surtensions : 1Kv

---

<b>Driver / Alimentation</b>	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
------------------------------	---

---

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------