



# Applique POLO LED 10W 4000K

Code : **50614**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>IP</b>	IP64	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK07	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	150 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	790 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium graphite	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC)	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Poids net</b>	2.4 kg
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 10 W	<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation intégrée IP67.
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50 Hz		