



# Borne basse / Applique TURKS LED

Borne ou applique extérieure IP66, hauteur 13,5cm, LED 3,6W  
3000K, 50000h  
Code : **5070**

**212,70 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP44/IP66
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface ; Sol - surface (posé ou piquet de jardin)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	3 LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	3.6 W / 5.3 W

<b>Facteur de puissance</b>	0,50
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	85 - 89
<b>Faisceau</b>	3 x 30° asymétrique à 50 °
<b>Flux lumineux total</b>	200 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	37.74 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	674 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité** 230-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA

**Driver /  
Alimentation** Alim. LED - Courant constant 350mA  
appareillage intégré (démontable)

**LOR (Light Output  
Ratio)** 44 %

**Applications  
spécifiques**

- Balisage
- Extérieur résidentiel

**Câblage**

Précâblage H05RN-F 2X1,0mm<sup>2</sup>, 1,5m +  
Fiche IP44 16A.