

Nouveau

# MINI TAHITI 2X 8,1W 3CCT BLC

Code : 51444



51444	4000K	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	1586	0,65
2	397	1,30
2,5	254	1,62



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	1400 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	blanc	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 90 °	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	1000 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	16.2 W / 16.2 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot</li> <li>■ Décoratif</li> </ul>
<b>Facteur de puissance</b>	0,90		