



Nouveau

DALLE BKL PREMIUM 40W 4000K DALI

Code : 51512



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,96
IP	IP20	Température de couleur	4000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	90 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	3850 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	96.25 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps acier	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque Polystyrène (PS)	Variation	OUI - Variation DALI, DSI, SwitchDIM
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1360 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 40 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Autres commentaires	FLICKER FREE (sans scintillement)

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	
52045	MODULE GESTION DALI/TRIAC 400W	