



Nouveau

DALLE BKL PREMIUM 40W 4000K DALI

Code : 51512



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps acier
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque Polystyrène (PS)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 40 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)

Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	3850 lm
Efficacité lumineuse	96.25 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - Variation DALI, DSI, SwitchDIM
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	1360 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	FLICKER FREE (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	
52045	MODULE GESTION DALI/TRIAC 400W	