



ATLAS 5W LED CCT3 BLC

Code : 51540

17,60 €* Prix barême HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,65
IP	IP20/65	Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	50 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	605 lm
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	121 lm/W
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face thermoplastique blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	corps thermoplastique	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Nombre et type de source	LED DOB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Nbre de on/off	100000
Poids net	0.14 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none">■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Autres commentaires	Flicker Free