




Nouveau

AXO LED CARRE 60°2X10W 3000K

Code : 51546

202,10 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure / extérieure | Facteur de puissance | 0,90 |
| IP | IP65 | Température de couleur | 3000 K |
| IK | IK06 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Faisceau | 60 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 1500 lm |
| Mode de montage | Mur - surface | Efficacité lumineuse | 75 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium anthracite | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Orientation du produit | fixe | Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Nombre et type de source | LED - 2 circuit / module intégré (non démontable) | Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 1.23 kg |
| Puissance nominale / absorbée | 2 x 20 W / 20 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 97 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Décoratif ■ Eclairage de façade ■ Extérieur résidentiel |
| LOR (Light Output Ratio) | 76 % | | |

