

Nouveau

# KIT ELITE 2 ORIENT. 12W 3CCT

Code : 51549



51549	4000K	30°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	3266	0,54
2	817	1,07
2,5	523	1,34



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP40/IP54
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps aluminium
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 20 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	91 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3200K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Faisceau</b>	30 °
<b>Flux lumineux total</b>	950 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	80 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase

<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	12 W / 12 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 58 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)

<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Poids net</b>	314 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot