




51551	4000K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	169	2,86
2	42	5,71
2,5	27	7,14

Nouveau

AQUAFLAT 6W 3CCT 2700-3000- 4000K nickel

Code : 51551



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,70
IP	IP20/65	Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	110 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	500 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	83 lm/W
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium nickel	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	corps polycarbonate (PC)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)		

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	67 %

Nbre de on/off	17500
Poids net	115 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none">■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Autres commentaires	Pas de scintillement (flicker free)