



Nouveau

# AQUAFLAT 6W 3CCT 2700-3000- 4000K noir

Code : 51552

22,90 €\* Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



51552	4000K	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	169	2,86
2	42	5,71
2,5	27	7,14

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/65
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face aluminium noir
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps polycarbonate (PC)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)

<b>Facteur de puissance</b>	0,70
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 (SDCM < 6)
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	480 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	80 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C

<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6 W / 6 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	64 %

<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Poids net</b>	115 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li><li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot</li><li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li></ul>
<b>Autres commentaires</b>	Pas de scintillement (flicker free)