



51554	4000K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	704	2,86
2	176	5,71
2,5	113	7,14


Nouveau

UNIVERSAL 24W CCT SENSOR

Code : 51554

86,50 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK05
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Plafonnier (saillie)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	2200 lm
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000

Puissance nominale / absorbée 1 x 24 W / 24 W

Tension / Fréquence / Intensité 220-240 V ; 50/60 Hz

Driver / Alimentation Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Poids net 700 gr

Compatible minuterie OUI

Compatible détection OUI - Infra-Rouge

Applications spécifiques

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot
- Détecteur de passage à Infra-Rouge