




POLARIS 29.5W 3300K 45°			
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	1164	0,83	
2	291	1,66	
2,5	186	2,07	



Nouveau

# POLARIS 023 45° 21/30W 3CCT NR

Code : 51571


**IP 20**

**IK03**

**650°C**

**IRC >90**


**CE**

**3 GARANTIE ANS**

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Puissance nominale / absorbée</b>	29.5 W / 29.5 W
<b>IP</b>	IP20	<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V
<b>IK</b>	IK03	<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Mode de montage</b>	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)	<b>Faisceau</b>	45 °
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polyamide (PA) noir	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 350 ° - 90 °	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	830 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot</li> </ul>