


Nouveau

# KIMI 175 20W CCT 3-4-6500K

Code : 51608



51608	4000K	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	849	2,86
2	212	5,71
2,5	136	7,14

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V
<b>IP</b>	IP20	<b>Facteur de puissance</b>	0,50
<b>IK</b>	IK02	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Flux lumineux total</b>	2300 lm
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polyamide (PA) blanc	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	199.2 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans		

**Puissance nominale /  
absorbée**

20 W / 20 W

**Applications  
spécifiques**

■ Réglage de la température de couleur  
par interrupteur à l'arrière du spot