




Nouveau

KIMI 175 20W CCT 3-4-6500K

Code : 51608

28,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



51608	4000K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	849	2,86
2	212	5,71
2,5	136	7,14

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V
IP	IP20	Facteur de puissance	0,50
IK	IK02	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K
Classe	Classe 2 - double isolation	IRC / Ra	80 - 84
Résistance au feu	650°C	Faisceau	110 °
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Flux lumineux total	2300 lm
Matières / Coloris n°1	corps polyamide (PA) blanc	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	199.2 gr
Douille / Culot	Sans		

**Puissance nominale /
absorbée**

20 W / 20 W

**Applications
spécifiques**

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot