


Nouveau

# TEMPO 8W CCT 3-4000K NICKEL

Code : 51610



| 51610 | 3000K                 | 105°  |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1     | 161                   | 2,61  |
| 2     | 40                    | 5,21  |
| 2,5   | 26                    | 6,52  |



## Caractéristiques techniques

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure   |
| <b>IP</b>                       | IP20   |
| <b>IK</b>                       | IK02   |
| <b>Classe</b>                   | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>        | 650°C  |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur - surface  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps acier nickel                                     |
| <b>Orientation du produit</b>   | basculant  |
| <b>Nombre et type de source</b> | LED circuit / module intégré (non démontable)          |
| <b>Douille / Culot</b>          | Sans   |
| <b>Driver / Alimentation</b>    | appareillage intégré (non démontable)                  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K   |
| <b>Faisceau</b>                  | 105 °  |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +45 °C  |
| <b>Variation</b>                 | NON  |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C  |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 25000  |
| <b>Poids net</b>                 | 660 gr   |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI  |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI  |
| <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot</li> <li>■ Décoratif</li> </ul> |