



51627	3000K	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	775	0,65
2	194	1,30
2,5	124	1,62

Nouveau

# OSLO MINI 4,4W 36° 3000K CRI90

Code : 51627



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Puissance nominale / absorbée</b>	3.3 W / 3.3 W
<b>IP</b>	IP20	<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V
<b>IK</b>	IK02	<b>Facteur de puissance</b>	0,50
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Matières / Coloris n°1</b>	Dissipateur aluminium noir	<b>Flux lumineux total</b>	325 lm
<b>Matières / Coloris n°2</b>	anneau / collerette / face aluminium	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 20 °	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
		<b>Poids net</b>	88 gr

<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
---------------------------------	---

<b>Douille / Culot</b>	Sans
------------------------	------