



# METROPOLIS LED 40W 4000K NOIR

Downlight IP44 basculant, LED 50000H intégré, driver séparé fourni

Code : **51653**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,97
<b>IP</b>	IP44	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	75 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	4250 lm
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Efficacité lumineuse</b>	97 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection polycarbonate (PC)	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 65 °	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	1672 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	43.6 W / 43.6 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 195 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)	<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation séparée, Classe 2, IP20.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Verre de protection sablé.