



Nouveau

TWISTER 4 GRIS 83W/3000K

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **51664**

200,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Utilisation | extérieure | Température de couleur | 3000 K |
| IP | IP66 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| IK | IK08 | Faisceau | 90 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 12870 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 155 lm/W |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris 9006 | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) | Durée de vie moyenne | 50000 h - L80/B20 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | basculant - 125 ° | Nbre de on/off | 100000 |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (démontable) | Poids net | 2550 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 83 W / 83 W | Compatible détection | OUI |

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 401 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,90

**Applications
spécifiques**

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

**Recommandations
d'installation**

Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.

Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,30 m + connecteur IP68.

**Autres
commentaires**

Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--|-------|
| 50861 | Fixation mât pour TWISTER 3 - gris | |
| 50863 | Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris | |
| 50864 | Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP | |
| 51740 | FIX. MURALE ANGLE INT TWISTER | |
| 51741 | FIX. MURALE ANGLE EXT TWISTER | |
| 51742 | FIX. ORIENTABLE 120° TWISTER | |