

Nouveau

TWISTER 4 NOIR 83W/4000K

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **51682**



IP 66



850°C




IRC >80

480h BS



CE 3 ANS GARANTIE



| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
|-------|-----------------------|-------|
| 1 | 6465 | 2,00 |
| 2 | 1616 | 4,0 |
| 3 | 718 | 6,0 |
| 9 | 80 | 18,0 |
| 12 | 45 | 24,0 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP66 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir 9004 |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) |
| Orientation du produit | basculant - 125 ° |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 83 W / 83 W |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 90 ° |
| Flux lumineux total | 13280 lm |
| Efficacité lumineuse | 160 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 50000 h - L80/B20 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 100000 |
| Poids net | 2550 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 401 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,90

**Applications
spécifiques**

- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

**Recommandations
d'installation**

Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.

Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,30 m + connecteur IP68.

**Autres
commentaires**

Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|------------------------------------|-------|
| 50862 | Fixation mât pour TWISTER 3 - noir | |