

Nouveau

# TWISTER 4 NOIR 23W 3CCT

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **51686**



IP  
**66**




850°C



IRC  
**>80**



CE **3** GARANTIE  
ANS



| 51686 | 4000K                 | 90°   |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1     | 1907                  | 2,00  |
| 2     | 477                   | 4,0   |
| 2,5   | 305                   | 5,0   |
| 4     | 119                   | 8,0   |
| 5     | 76                    | 10,0  |

## Caractéristiques techniques

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                   | extérieure   |
| <b>IP</b>                            | IP66   |
| <b>IK</b>                            | IK08   |
| <b>Classe</b>                        | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Résistance au feu</b>             | 850°C  |
| <b>Mode de montage</b>               | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps aluminium noir 9004  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | verre de protection trempé (non feuilleté)   |
| <b>Orientation du produit</b>        | basculant - 165 °  |
| <b>Nombre et type de source</b>      | LED circuit / module intégré (non démontable)  |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 23 W / 23 W  |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )               |
| <b>Faisceau</b>                  | 90 °                               |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3570 lm                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 155 lm/W                           |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                    |
| <b>Variation</b>                 | NON                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L80/B20 à Ta 25°C        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 100000                             |
| <b>Poids net</b>                 | 650 gr                             |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                |

|  |                                       |                                       |  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 111 mA         | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (1500h)</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable) |                                       |  |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                 |                                       |  |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,90                                  |                                       |  |
|  |                                       | <b>Recommandations d'installation</b> | Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.   |
|  |                                       | <b>Câblage</b>                        | Précâblage H05RN-F 3G1mm <sup>2</sup> 0,80 m.  |
|  |                                       | <b>Autres commentaires</b>            | Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement)   |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                            | Photo |
|-------|------------------------------------|-------|
| 50076 | FIXATION FA 40 NOIR                |       |
| 50489 | Piquet de jardin pour TWISTER 3    |       |
| 50862 | Fixation mât pour TWISTER 3 - noir |       |