



Nouveau


TWISTER 4 Sensor 38W 3-CCT noir

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED, détecteur de mouvement HF intégré

Code : **51694**

131,50 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	2787	2,00
2	697	4,0
2,5	446	5,0
4	174	8,0
5	111	10,0

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K
IP	IP66	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK08	Faisceau	90 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	5320 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	140 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9004	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 145 °	Nbre de on/off	100000

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (démontable)	Poids net	1150 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	38 W / 38 W	Compatible détection	OUI - Microwave
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 184 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (démontable)	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018. Le câblage 4 fils permet la gestion de la marche forcée de l'appareil par interrupteur ou télécommande. Il permet également l'utilisation du projecteur comme maître dans une installation multi-appareils (câblage maître-esclave jusqu'à 200W).
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage H05RN-F 4G1mm ² 0,80 m.
Facteur de puissance	0,90	Autres commentaires	Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement) Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	
0159	TELECOMMANDE RECHANGE TW4	