

Nouveau


TWISTER 4 Sensor 60W 3-CCT noir

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED, détecteur de mouvement HF intégré

Code : 51695

183,20 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



| TWISTER 4 MW 60W 4000K 90° | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------|--|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 4507 | 2,00 | |
| 2 | 1127 | 4,0 | |
| 3 | 501 | 6,0 | |
| 9 | 56 | 18,0 | |
| 12 | 31 | 24,0 | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| Utilisation | extérieure | Température de couleur | CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K |
| IP | IP66 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| IK | IK08 | Faisceau | 90 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 8400 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 140 lm/W |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir 9004 | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) | Durée de vie moyenne | 50000 h - L80/B20 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | basculant - 130 ° | Nbre de on/off | 100000 |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (démontable) | Poids net | 1600 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 60 W / 60 W | Compatible détection | OUI - Microwave |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 290 mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (démontable) | Recommandations d'installation | Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018. Le câblage 4 fils permet la gestion de la marche forcée de l'appareil par interrupteur ou télécommande. Il permet également l'utilisation du projecteur comme maître dans une installation multi-appareils (câblage maître-esclave jusqu'à 200W). |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Câblage | Précâblage H05RN-F 4G1mm ² 0,80 m. |
| Facteur de puissance | 0,90 | Autres commentaires | Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement) Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie). |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|------------------------------------|-------|
| 50862 | Fixation mât pour TWISTER 3 - noir | |
| 0159 | TELECOMMANDE RECHANGE TW4 | |