



Nouveau

# TWISTER 4 HP-O 60° 155W/4000K

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP66 IK08, optique 60°, LED et driver intégrés

Code : **51701**

**458,00 €\*** Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP66
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris 9006
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé (non feuilleté)
<b>Orientation du produit</b>	basculant
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	155 W / 155 W

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 (SDCM < 6)
<b>Faisceau</b>	60°
<b>Flux lumineux total</b>	23250 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	150 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	100000
<b>Poids net</b>	5600 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 749 mA	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (démontable)	<b>Recommandations d'installation</b>	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 3G1mm <sup>2</sup> 0,30 m + connecteur IP68.
<b>Facteur de puissance</b>	0,90	<b>Autres commentaires</b>	Optique 60°. FLICKER FREE (sans scintillement)

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50861	Fixation mâât pour TWISTER 3 - gris	
50863	Fixation mâât pour TWISTER 3 HP - gris	
50864	Rallonges pour fixation mâât TWISTER 3 HP	
51740	FIX. MURALE ANGLE INT TWISTER	
51741	FIX. MURALE ANGLE EXT TWISTER	
51742	FIX. ORIENTABLE 120° TWISTER	