




Nouveau

# TECNISOL 200 C 60° 4000K INOX

Code : 51725



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IP</b>	IP67	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK10	<b>Faisceau</b>	60 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	1500 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	65 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +25 °C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	8 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	60000 h - L80/B15 à Ta 25°C
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	30000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 23 W / 23 W	<b>Poids net</b>	5.22 kg
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 104 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Convient pour les zones de passage de véhicules.</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (500h)</li> </ul>
<b>Facteur de puissance</b>	0,96	<b>Câblage</b>	Câble sortant H07RN-F 2m