



Nouveau

TWISTER 4 HP-R 90° 155W/4000K

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : 51737

368,10 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



	<table border="1"> <thead> <tr> <th>51737</th> <th>4000K</th> <th>90°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12862</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3216</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1429</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>159</td> <td>18,0</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>89</td> <td>24,0</td> </tr> </tbody> </table>	51737	4000K	90°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	1	12862	2,00	2	3216	4,0	3	1429	6,0	9	159	18,0	12	89	24,0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>51737</th> <th>4000K</th> <th>90°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12395</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3099</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1377</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>153</td> <td>18,0</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>86</td> <td>24,0</td> </tr> </tbody> </table>	51737	4000K	90°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	1	12395	2,00	2	3099	4,0	3	1377	6,0	9	153	18,0	12	86	24,0
	51737	4000K	90°																																									
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																																										
1	12862	2,00																																										
2	3216	4,0																																										
3	1429	6,0																																										
9	159	18,0																																										
12	89	24,0																																										
51737	4000K	90°																																										
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																																										
1	12395	2,00																																										
2	3099	4,0																																										
3	1377	6,0																																										
9	153	18,0																																										
12	86	24,0																																										



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	25600 lm
Efficacité lumineuse	165 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (démontable)	Poids net	5600 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	155 W / 155 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 749 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (démontable)	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm ² 0,30 m + connecteur IP68.
Facteur de puissance	0,90	Autres commentaires	Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50861	Fixation mât pour TWISTER 3 - gris	
50863	Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris	
50864	Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP	
51740	FIX. MURALE ANGLE INT TWISTER	
51741	FIX. MURALE ANGLE EXT TWISTER	
51742	FIX. ORIENTABLE 120° TWISTER	