



Nouveau

DORIAN 12/18W 3CCT IP66 IK10

Code : 51746

50,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Facteur de puissance	0,90
IP	IP66	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 3500K / 4000K
IK	IK10	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	120 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	2100 lm
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Efficacité lumineuse	117 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc 9016	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (démontable)		

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	18 W / 18 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 87 mA
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Nbre de on/off	25000
Poids net	977 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Applications spécifiques

- Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt)
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil