




Nouveau

TONIK 1100 SOLAIRE + PIR 3000K

Code : 51771

36,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



51771	3000K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	315	2,86
2	79	5,71
2.5	50	7,14

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	73 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	375 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	OUI - Infra-Rouge

**Puissance nominale /
absorbée** 11 W / 11 W

**Tension / Fréquence /
Intensité** 3.7 V

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Applications spécifiques

■ Résiste au Brouillard salin
(480h)