


Nouveau

KIT COTTI 3000K X3 + P.SOLAIRE

Code : 51773

59,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	80 °
Flux lumineux total	40 lm
Efficacité lumineuse	27 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	800 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON

Puissance nominale / absorbée	0.5 W / 1.5 W
--	---------------

Tension / Fréquence / Intensité	3.7 V ; 1800 mA
--	-----------------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------