



Nouveau

BORNE AURORE 14W 3000K + PRISE

Code : 51774

444,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 750°C |
| Mode de montage | Sol - surface |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir 9017 |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 14 W / 14 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 68 mA |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Facteur de puissance | 0,90 |
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | Asymétrique ° |
| Flux lumineux total | 1190 lm |
| Efficacité lumineuse | 85 lm/W |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 78000 h - L80/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 100000 |
| Poids net | 7100 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | ■ Résiste au Brouillard salin (500h) |