



Nouveau

# PL35 325×1250 3CCT UGR19

Code : 51785

166,00 €\* Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP40
<b>IK</b>	IK03
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) prismatique
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	33 W / 33 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 151 mA
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 3500K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 4 )
<b>Faisceau</b>	90 °
<b>Flux lumineux total</b>	4400 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	133 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	3.56 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

