



Nouveau

# SLIM LED 620MM 4000K 24V

Code : 53144



## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK08	<b>Faisceau</b>	100 °
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	<b>Flux lumineux total</b>	1380 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	125.45 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	OUI - variation PWM
<b>Nombre et type de source</b>	40 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	/ 11 W	<b>Poids net</b>	206 gr
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V ; 458 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Facteur de puissance</b>	1,00	<b>Câblage</b>	Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.
<b>Température de couleur</b>	4000 K		