



Nouveau

SLIM LED 1,55M 4000K 24V

Code : 53147



Caractéristiques techniques

IP	IP20
IK	IK08
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	corps aluminium
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	100 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	/ 27.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 1146 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
Facteur de puissance	1,00

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	3450 lm
Efficacité lumineuse	125.45 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	514 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Câblage	Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.