


Nouveau

FLEX-LED 28 IP65 4000K 5M

Code : 55459

96,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure / extérieure | Température de couleur | 4000 K |
| IP | IP65 | IRC / Ra | 90 - 94 (SDCM < 6) |
| IK | IK02 | Faisceau | 120 ° |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) | Flux lumineux total | 14500 lm |
| Résistance au feu | 650°C | Efficacité lumineuse | 151 lm/W |
| Mode de montage | Sur équerre ou profilé | Température d'utilisation | -25 °C / +50 °C |
| Matières / Coloris n°1 | gaine cristal / transparent | Variation | OUI - variation PWM |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | 160 LED SMD circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 25000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 400 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 96 W / 96 W | Compatible minuterie | NON |
| Tension / Fréquence / Intensité | 24 V ; 800 mA | Compatible détection | NON |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni | Recommandations d'installation | Découpe tous les 50 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité. Largeur 13 mm, avec renfort aux extrémités, 16mm max. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | Ruban sous gaine translucide. Largeur 10 mm. 160 LED/m, 19,2 W/m, 2900 lm/m. |
| Facteur de puissance | 1,00 | | |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 1041 | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB | |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE | |