



<table border="1"> <thead> <tr> <th>55460</th> <th>3000K</th> <th>120°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>704</td> <td>3,46</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>176</td> <td>6,93</td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>113</td> <td>8,66</td> </tr> </tbody> </table>	55460	3000K	120°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	1	704	3,46	2	176	6,93	2,5	113	8,66		
55460	3000K	120°															
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)															
1	704	3,46															
2	176	6,93															
2,5	113	8,66															


Nouveau

FLEX-LED 21 IP65 3000K 10M

Code : 55460

187,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	gaine cristal / transparent
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	120 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	192 W / 192 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 800 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	20800 lm
Efficacité lumineuse	108 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +50 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	827 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON

Facteur de puissance 1,00

**Recommandations
d'installation**

Découpe tous les 50 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité. Largeur 13 mm, avec renfort aux extrémités, 16mm max.

**Autres
commentaires**

Ruban sous gaine translucide. Largeur 16 mm. 120 LED/m, 19,2 W/m, 2080 lm/m.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	