


Nouveau

FLEXICOB 15 IP65 24V 3000K 5M

Code : 55476

76,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Flux lumineux total	7300 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	91 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Matières / Coloris n°1	gaine cristal / transparent	Variation	OUI - variation PWM
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	480 LED COB circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	177 gr
Puissance nominale / absorbée	80 W / 80 W	Compatible minuterie	NON
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 667 mA	Compatible détection	NON
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni		
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Facteur de puissance 1,00

**Recommandations
d'installation**

Découpe tous les 50 mm. Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M. Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité.

**Autres
commentaires**

Ruban sous gaine translucide. Largeur 10 mm. 480 LED/m, 16 W/m, 1460 lm/m.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55091	PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OP	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55097	PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO	