



Nouveau

# KIT FLEX-LED 4 IP20 4000K 5M

Code : 55511

61,00 €\* Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure                                                     |
| IP                              | IP20                                                           |
| IK                              | IK02                                                           |
| Classe                          | Classe 2 - double isolation                                    |
| Résistance au feu               | 650°C                                                          |
| Mode de montage                 | Sur équerre ou profilé                                         |
| Orientation du produit          | fixe                                                           |
| Nombre et type de source        | 120 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)          |
| Douille / Culot                 | Sans                                                           |
| Puissance nominale / absorbée   | 26 W / 26 W                                                    |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 117 mA                                  |
| Driver / Alimentation           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio)        | 100 %                                                          |
| Facteur de puissance            | 0,97                                                           |

|                                |                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de couleur         | 4000 K                                                                                                                        |
| IRC / Ra                       | 90 - 94 ( SDCM < 6 )                                                                                                          |
| Faisceau                       | 120 °                                                                                                                         |
| Flux lumineux total            | 2200 lm                                                                                                                       |
| Efficacité lumineuse           | 85 lm/W                                                                                                                       |
| Température d'utilisation      | -20 °C / +45 °C                                                                                                               |
| Variation                      | NON                                                                                                                           |
| Durée de vie moyenne           | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                   |
| Nbre de on/off                 | 15000                                                                                                                         |
| Poids net                      | 360 gr                                                                                                                        |
| Compatible minuterie           | NON                                                                                                                           |
| Compatible détection           | NON                                                                                                                           |
| Recommandations d'installation | Découpe tous les 50 mm. Fourni avec adhésif 3M. Câble d'alimentation 2x 0,5 mm², 15 cm à chaque extrémité. Ruban non protégé. |
| Autres commentaires            | Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8 mm. 120 LED/m, 4,8 W/m, 440 lm/m.                                          |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                        | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 1022  | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED    |       |
| 1041  | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB |       |
| 1343  | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED |       |
| 55091 | PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OP    |       |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE |       |
| 55110 | PROFILE PM3 1M ALU FLEXO       |       |
| 55112 | PROFILE PM3 2M ALU FLEXO       |       |
| 55116 | PROF. PM3 ALU FLEXO S/MESURE   |       |
| 55097 | PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO  |       |
| 55330 | CONNEX° ALIM. 2FILS 50CM L8MM  |       |
| 55331 | RACCORD 2RBS/2FILS 15CM L8MM   |       |
| 55332 | RACCORD 2RBS S/CABLE L8MM      |       |
| 55336 | CONNEX° CMV EN L - 2DIR. L8MM  |       |
| 55337 | CONNEX° CMV EN T - 3DIR. L8MM  |       |