

Nouveau

# LINECOB 230 110W/3000K 10M

Code : **55541**

156,00 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP65 IK08 650°C IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure / extérieure |
| **IP** | IP65 |
| **IK** | IK08 |
| **Classe** | Classe 2 - double isolation |
| **Résistance au feu** | 650°C |
| **Mode de montage** | Accessoires de montage dédiés - voir p.2 de la fiche |
| **Matières / Coloris n°1** | gaine polycarbonate (PC) cristal / transparent |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | 296 LED COB circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |

| | |
|---|---|
| **Facteur de puissance** | 0,90 |
| **Température de couleur** | 3000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| **Faisceau** | 120 ° |
| **Flux lumineux total** | 10200 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 92 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +45 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| **Nbre de on/off** | 15000 |
| **Poids net** | 1180 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale / absorbée** | 111 W / 111 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 536 mA |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |
| **Compatible détection** | NON |